

VERSUS NETCOMPUTE

MTE5-2600V34 Serie



SPECIFICATIONS TECHNIQUE DETAILLEES

Le Serveur VERSUS NETCOMPUTE MTE5-2600V34 série est un modèle de Serveur de haut de gamme pouvant fonctionner comme un serveur de calcul ou une station de travail ;

C'est un système évolutif Bi processeurs, destiné pour les applications de calcul ou de graphisme ou les deux en même temps (cas des applications d'intelligence artificielle ou gaming);

Il est configuré autour de la famille des processeurs Intel Xeon E5-2600 V3 ou V4 série (la configuration biprocesseur nécessite l'installation de 2 processeurs identiques).

Nous vous recommandons vivement d'acquérir ce modèle de serveur et d'exploiter ses performances

Processeur

Processeur supportés : jusqu'à 2 processeurs 64bits LGA 2011
Supporte les processeurs Intel Xeon E5-2600V3 séries
Supporte les processeurs Intel Xeon E5-2600V4 séries

Chipset : Intel C612

Mémoire RAM

8DIMM supportant la mémoire ECC RDIMM DDR4 288 pins
Fréquence supportés = 2133Mhz/2400Mhz/2666/2933Mhz*
Mémoire RAM Maximale Supportée : 512 Go
Voltage : 1.2volt

*La vitesse de la mémoire dépend du processeur installé

Stockage

Supporte jusqu'à 4 unités de Stockage interne
Supporte les disques dur 3.5" SATA
Supporte en option : les disques SSD 2.5" SATA
Supporte en option les disques SAS *
(*)Les disques SAS nécessitent l'installation d'une carte contrôleur SAS

Contrôleur de disque : Contrôleur SATA 6ports débit 6Gb/s
intégrés avec RAID 0,1,5,10

En option : Carte contrôleur SAS/SATA à 8ports 6Gb/s avec niveau
RAID 0,1,5,10 sur slot PCI express

Contrôleur IPMI de gestion du Serveur : 1 Port IPMI Rj45
intégré pour la gestion du serveur (en option)

Carte graphique (ou GPU)

La machine accepte soit une carte graphique ordinaire soit une carte
graphique puissante de type GPU sur slot PCI Express 16x

Port

En face arrière : 2x USB2.0 + 2x USB3.0 + 2xRj45 GigaLAN + les
ports d'affichage disponible dans la carte graphique ou la carte
GPU

Connectivité Réseau

2 ports Réseaux intégrés Ethernet Rj45 10/100/1000Mbps
1 Port Rj45 pour l'administration du serveur (IPMI) (en option)

Slot extensions

1 Slot PCI -16x
1 Slot PCI -8x
1 Slot PCI-4x

Système d'exploitation compatible

Supporte Win2008 Server
Supporte Win2012 Server
Supporte Win2016 Server
Supporte Win2019 Server
Supporte Redhat Linux

Boîtier

Format : Tour
Supporte jusqu'à 4 disques dur / SSD internes
Alimentation 600Watt PFC

Dimension & poids

Hauteur x largeur x profondeur = 425x 193x 525mm
Poids : (sans emballage) environ 20 Kg

Copyright IGL Industries @ 2024

SIEGE SOCIAL

Route de gabes KM 10 ZI Thyna Sfax
Tél : (216) 74 687 899 Fax : (216) 74 687 845 / (216) 22 31 88 88
E-mail : email@igl.com.tn